

## Ficha Técnica



**ALMACOR**

Pinturas

## Almacril Fachadas



## Descripción

Revestimiento de altísima calidad, de acabado mate seda, formulado a base de copolímeros vinil-acrílicos en emulsión para protección y decoración de superficies tales como hormigón, cemento, yeso, ladrillo, etc., tanto en interiores como exteriores.

## Propiedades Físicas

- Excelente cubrición.
- Extraordinaria durabilidad.
- Película impermeable al agua de lluvia y transpirable al vapor de agua
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Extraordinaria lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Acabado sedoso, de máxima calidad.

- Con conservante antimoho y antiverdín.
- Densidad: 1,5 k/l
- Rendimiento: 10-12 m<sup>2</sup>/l y capa, según absorción del soporte
- Secado al tacto: 2-3-h. aprox.
- Repintado: 6 h. aprox.
- Frotabilidad más de 20.000 dobles pasadas en húmedo.



**ALMACOR**

Pinturas

## Uso recomendado

De fácil aplicación en interiores y exteriores de viviendas, naves, aparcamientos, muros, etc.

Se aconseja aplicar el producto con una temperatura ambiente no inferior a 5° C y no superior a 30° C; ni con riesgo de lluvias o heladas y evitando aplicarla a pleno sol.

## Modo de aplicación

Se puede aplicar con rodillo, pistola y brocha para retoques o zonas difíciles.

## Preparación de la superficie

Limpiar para eliminar grasas, polvillo y granos sueltos. Si se emplean agua y detergentes, aclarar bien y dejar secar la superficie. En caso de existir moho o verdina se recomienda su limpieza con un producto apropiado y

dejar secar la superficie. Aplicar una primera capa de Almacril fachadas diluida en agua al 15% ó 20%, y una segunda capa al 5% ó 10%.



**ALMACOR**

Pinturas

En caso de superficies en mal estado con partes sueltas, etc, después de la limpieza se recomienda aplicar una capa de nuestro fijador acrílico Fijalatex. Aplicar una primera y segunda capa de Almacril fachadas diluida al 5% ó 10% de agua.

En caso de superficies brillantes se aconseja lijar para abrir poro, aplicar una capa de nuestro fijador acrílico Fijalatex. Aplicar una primera y segunda capa de Almacril fachadas diluida al 5% ó 10% de agua.

## Tiempos de secado

Depende de la ventilación, temperatura ambiente, soporte y de los espesores aplicados por capa y del número de capas.

## Seguridad e higiene

Su aplicación con pistola debe hacerse con ventilación. No respirar o inhalar vapores.

Los derrames o salpicaduras deben limpiarse con un agente apropiado de limpieza y agua. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y acudir al médico.