

Ficha Técnica

Hidrofugante Líquido



Descripción

Hidrofugante de paramentos al exterior de hormigón, ladrillo, piedra, etc. No forma película y mantiene la porosidad. Repele el agua. No cambia el aspecto del paramento, quedando al secarse totalmente invisible. Posee un buen efecto consolidante.

Propiedades

- Repele el agua y evita su penetración
- No altera el aspecto del paramento

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Transparente
Naturaleza	Siloxanos diluidos en hidrocarburos.

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	1 - 5 m ² /L/capa
Repintado	24 horas
Secado	20 - 30 minutos

Dónde aplicarlo

Para la hidrofugación de paramentos exteriores, con el fin de evitar la penetración de agua, pero manteniendo las características propias de cada material, y retardando su ensuciamiento.

Modo de empleo

Emplear el producto tal cual, sin diluir, procurando impregnar completamente toda la superficie a tratar (1 a 2 m²/L). En ensayo sobre plancha de hormigón se ha calculado hasta 5 m²/L.

Superficies nuevas: eliminar el polvo y materiales sueltos. El hormigón estará totalmente fraguado y limpio de eflorescencias.

Superficies viejas: eliminar suciedad, polvo, materiales sueltos, etc. Y si se utilizan materiales abrasivos de limpieza, lavar y secar. No aplicar sobre pinturas.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 1 L; 5 L y 20 L





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Pinturas
Jafep
Experts in decoration®

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com